

# 벨로우즈 문의서

송신처

MPC MIRAPRO CO.,LTD.

FAX: 0551-42-5556

e-mail: mpccom@mirapro.co.jp

하기항목을 기입하셔서, 폐사로 보내 주십시오.

## 담당자 정보

년 월 일

귀사명 \_\_\_\_\_

전화 번호 \_\_\_\_\_

소속 \_\_\_\_\_

FAX. \_\_\_\_\_

성명 \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

문의 항목  납기  가격 (견적외뢰)  사양  기타 \_\_\_\_\_

## 문의 내용

### ● 벨로우즈 종류

용접 벨로우즈  성형 벨로우즈  기타 \_\_\_\_\_

### ● 벨로우즈 사이즈

내경 \_\_\_\_\_ mm 외경 \_\_\_\_\_ mm 두께 \_\_\_\_\_ mm

### ● 벨로우즈 재질

SUS304  SUS316L  AM350  HASTELLOY C-22  기타 \_\_\_\_\_

### ● 벨로우즈 사용 용도

### ● 사용압력 조건

#### ● 벨로우즈 내경측

유체명 \_\_\_\_\_

압력조건  진공  대기  가압 \_\_\_\_\_ MPa

압력변동 \_\_\_\_\_ MPa ~ \_\_\_\_\_ MPa

작동패턴

#### ● 벨로우즈 외경측

유체명 \_\_\_\_\_

압력조건  진공  대기  가압 \_\_\_\_\_ MPa

압력변동 \_\_\_\_\_ MPa ~ \_\_\_\_\_ MPa

작동패턴

### ● 변위량

축방향 \_\_\_\_\_ mm 또는 작동범위

축직각방향  $\pm$  \_\_\_\_\_ mm

각도 \_\_\_\_\_ 도

\_\_\_\_\_ mm ~ \_\_\_\_\_ mm (설치시 길이 \_\_\_\_\_ mm)

벨로우즈  FLANGE포함

변위량 정의

### ● 사용온도

상시 \_\_\_\_\_ °C MAX \_\_\_\_\_ °C

### ● 설치방향

수평  수직  기타

### ● 요구수명

\_\_\_\_\_ 회

### ● 요구SPRING

\_\_\_\_\_ N/mm

RATE

\_\_\_\_\_

### ● 첨부 서류


기타 \_\_\_\_\_

### ● 연락사항


### ● FLANGE · SHAFT등

● SHAFT지름 \_\_\_\_\_  $\varphi$  GUIDE  내부  외부


● FLANGE



$\delta_1$ : 축방향변위량



$\delta_2$ : 축직각방향변위량



$\theta$ : 각도