

## 성형 벨로우즈 사이즈 리스트

현재, 제공 가능한 사이즈는 하기의 리스트 입니다. 더불어, 검토중의 압력조건이나 길이, 스트로크량등의 사양을 알려 주시면, 구체적인 제작사양을 보내 드리겠습니다.

- : 제작가능한 재질 ( 산수 및 길이에 대해서는 문의해 주십시오. )
- △ : 사용하시는 환경의 확인이 필요하므로 문의 부탁드립니다.
- : 현재, 제공하지 않고 있습니다.

<단위: mm>

내경: 7-53.5mm				
내경	외경		판두께	
			SUS316L	HC-22
7	11	0.08	○	○
10.5	16	0.1	○	△
12.5	19	0.1	○	○
13	19	0.1	△	○
15	24	0.1	○	△
20	28.5	0.15	○	△
20	30	0.1	○	○
		0.2	○	○
		0.25	○	△
22.5	33	0.15	○	△
28	40	0.15	○	○
28	42	0.12	○	○
30	45	0.12	○	○
		0.2	△	○
		0.25	○	△
		0.3	-	△
31.5	48	0.15	○	△
34	43	0.12	△	○
37.5	56	0.15	○	○
37.5	52	0.25	○	△
40	60	0.15	○	○
42.7	58	0.15	○	○
		0.2	○	△
		0.25	○	△
43.6	65	0.15	○	○
44	60	0.25	○	△
44	66	0.15	○	○
49.5	65	0.15	○	○
		0.2	○	△
50.1	73	0.15	○	○
52	66	0.2	○	△
52	72	0.3	○	△
52	76	0.2	○	△
		0.4	○	△

53.5      71      0.15 ○      ○

<단위: mm>

내경: 57.5 -404mm				
내경	외경		판두께	
			SUS316L	HC-22
57.5	79.5	0.15	○	○
		0.2	-	○
61	80	0.15	○	○
		0.2	○	△
61.9	88	0.2	○	○
		0.3	○	△
68	86	0.2	○	○
70	95	0.2	○	○
77	95	0.15	○	○
		0.2	○	△
78	82	0.2	○	○
78.5	104	0.3	○	○
		0.4	○	○
82.3	112	0.2	○	○
83	101	0.2	○	○
89.7	109	0.15	○	○
		0.2	○	△
102.9	136	0.2	○	○
105.5	125	0.15	○	○
		0.2	○	△
130	155	0.3	○	△
134	153	0.15	○	○
		0.2	○	△
140.5	170	0.15	○	○
156.5	176	0.15	○	○
		0.2	○	○
157	185	0.2	○	△
180	202	0.2	○	△
204	240	0.3	○	△
230	254	0.3	○	△
254	290	0.3	○	△
304	340	0.3	○	△
	354	390	0.3 ○	△
	404	440	0.3 ○	△

그외의 재질에 관해서는 문의해 주십시오.

※HC-22는 Hastelloy® C-22를 말하고, Haynes®사의 등록상표 입니다.



# MIRAPRO

야마나시현 호쿠도시 스타마초 아나다이라 1100번지

영업부 FAX : 0551-42-5556 e-mail : mpccom@mirapro.co.jp

폐사 카탈로그품과의 대응표

벨로우즈에 관한 압력조건 및 길이등의 사양에 관한 상세 페이지를 봐 주십시오.

<단위:mm>

폐사 카탈로그품과의 대응표

내경	외경	판두께	플렌지 타입				
			JIS	ISO KF	CF	파이프엔드	ISO KF/ 파이프엔드
15	22	0.1	-	-	MFC-034 MFC-034-R	-	-
22.5	33	0.15	MFJ-020 MFJ-020-R	MFK-010 MFK-016 MFK-025	-	MFP-025	MFO-025
28	40	0.15	MFJ-025 MFJ-025-R	-	MFC-070 MFC-070-R	-	-
42.7	58	0.15	MFJ-040 MFJ-040-R	MFK-040	-	MFP-040	MFO-040
49.5	65	0.15	MFJ-050 MFJ-050-R	MFK-050	MFC-114 MFC-114-R	MFP-050	MFO-050
61	80	0.15	MFJ-065 MFJ-065-R	MFK-063	-	MFP-065	MFO-065
77	95	0.15	MFJ-080 MFJ-080-R	-	-	-	-
89.7	109	0.15	-	MFK-080	MFC-152 MFC-152-R	MFP-080	MFO-080
105.5	125	0.15	MFJ-100 MFJ-100-R	MFK-100	-	MFP-100	MFO-100
134	153	0.15	MFJ-125 MFJ-125-R	-	MFC-203 MFC-203-R	-	-
156.5	176	0.15	MFJ-150 MFJ-150-R	-	-	-	-

JIS플렌지, CF플렌지 타입, 편측고정, 편측회전 플렌지등의 경우에 일련번호의 "-R"이 붙습니다. 일련번호가 붙지 않는 경우는, 양단 모두 고정 플렌지 입니다.

재질: SUS316L