

MFK (KFフランジタイプ)




圧力条件: 内側:真空、外側: 大気圧

温度: < 250° C

ヘリウムリークレート: <1×10⁻⁹Pa・m³/sec

材質: ベローズ部: SUS316L, フランジ部: SUS316

保証寿命: 10,000 回



KFフランジタイプ一覧表

コード	サイズ	φA	B1	B0	t	L1	L2	K	Ae
MFK-010	KF 10	30	22.5	33.0	0.2	105	96-111	9.8	6.2
MFK-016	KF 16	30	22.5	33.0	0.2	105	96-111	9.8	6.2
MFK-025	KF 25	40	22.5	33.0	0.2	105	96-111	9.8	6.2
MFK-040	KF 40	55	42.7	58.0	0.2	115	100-130	5.9	20.1
MFK-050	KF 50	75	49.5	65.0	0.2	125	110-140	5.9	26.0
MFK-063	KF 63	87	61.0	80.0	0.2	130	110-140	5.9	39.5
MFK-080	KF 80	114	89.7	109.0	0.2	150	130-170	5.9	77.8
MFK-100	KF 100	134	105.5	125.0	0.2	150	130-170	7.8	105.2

L1: 弊社標準面間寸法、L2: 作動範囲、K(N/mm): ばね定数、Ae(cm²): 有効面積

※標準寸法以外の長さについては、お問合せください。



山梨県北杜市須玉町穴平1100番地

営業部 FAX 0551-42-5556 e-mail mpccom@mirapro.co.jp