

MFO (KF-パイプエンドタイプ)




圧力条件: 内側: 真空、外側: 大気圧

温度: < 250° C

ヘリウムリークレート: <1×10⁻⁹Pa・m³/sec

材質: ペローズ部: SUS316L, フランジ部: SUS316

保証寿命: 10,000 回



KF-パイプエンドタイプ一覧表

コード	サイズ	φA	B1	B0	t	L1	L2	K	Ae
MFO-025	KF25x20A	-	22.5	33.0	0.15	100	90-105	9.8	6.2
MFO-040	KF40x32A	-	42.7	58.0	0.15	110	95-125	5.9	20.1
MFO-050	KF50x50A	-	49.5	65.0	0.15	120	105-135	5.9	26.0
MFO-065	KF63x65A	-	61.0	80.0	0.15	125	105-135	5.9	39.5
MFO-080	KF80x80A	-	89.7	109.0	0.15	140	120-160	5.9	77.8
MFO-100	KF100x100A	-	105.5	125.0	0.15	140	120-160	7.8	105.2

L1: 弊社標準面間寸法、L2: 作動範囲、K(N/mm): ばね定数、Ae(cm²): 有効面積

※標準寸法以外の長さについては、お問合せください。



山梨県北杜市須玉町穴平1100番地

営業部 FAX 0551-42-5556 e-mail mpccom@mirapro.co.jp