

MFP (パイプエンドタイプ)




圧力条件: 内側: 真空、外側: 大気圧

温度: < 250° C

ヘリウムリークレート: <1×10⁻⁹Pa・m³/sec

材質: ペローズ部: SUS316L, フランジ部: SUS316

保証寿命: 10,000 回



パイプエンドタイプ一覧表

コード	サイズ	φA	B1	B0	t	L1	L2	K	Ae
MFP-025	パイプ 20A	27.2	22.5	33.0	0.15	95	85-100	9.8	6.2
MFP-040	パイプ 32A	42.7	42.7	58.0	0.15	105	90-120	5.9	20.1
MFP-050	パイプ 50A	60.5	49.5	65.0	0.15	115	100-130	5.9	26.0
MFP-065	パイプ 65A	76.3	61.0	80.0	0.15	120	100-130	5.9	39.5
MFP-080	パイプ 80A	89.1	89.7	109.0	0.15	130	110-150	5.9	77.8
MFP-100	パイプ 100A	114.3	105.5	125.0	0.15	130	110-150	7.8	105.2

L1: 弊社標準面間寸法、L2: 作動範囲、K(N/mm): ばね定数、Ae(cm²): 有効面積

※標準寸法以外の長さについては、お問合せください。



山梨県北杜市須玉町穴平1100番地

営業部 FAX 0551-42-5556 e-mail mpccom@mirapro.co.jp